


积层贴片陶瓷片式电容器

C3216X7S3A222K130AA

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	C3216X7S3A222KT****
用途	 一般等级
特点	High 高耐压 (1000V以上)
系列	C3216 [EIA 1206]
状态	 量产体制



尺寸

长度(L)	3.20mm ±0.20mm
宽度(W)	1.60mm ±0.20mm
厚度(T)	1.30mm ±0.20mm
端子宽度(B)	0.20mm Min.
端子间隔(G)	
推荐焊盘布局(PA)	2.00mm to 2.40mm
推荐焊盘布局(PB)	1.00mm to 1.20mm
推荐焊盘布局(PC)	1.10mm to 1.60mm
推荐裂隙布局(SD)	1.00mm to 1.30mm

电气特性

电容	2.2nF ±10%
额定电压	1kVDC
温度特性	X7S (±22%)
耗散因数 (Max.)	3%
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	2000pcs

积层贴片陶瓷片式电容器

C3216X7S3A222K130AA

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

