

销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	<p> 停止生产</p> <p>推荐代替型号：敬请咨询</p> <p>停产发布日期：2016年12月22日</p> <p>最后订单日期：2018年6月29日</p> <p>最后出货日期：2018年12月25日</p>
可选	SMD型
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
附件	



电气特性

标称输入电压 [DC]	24Vdc
输入电压范围 [DC]	18~36Vdc
效率	89% Typ.
额定输出电压 [DC]	5Vdc
输出电压范围 [DC]	固定
最大输出电流	3A
最大纹波和噪音	120mV
最大输出功率	15W
耐电压1	输入 - 壳体: 500AC: 1min.
耐电压2	输入 - 输出: 500AC: 1min.
耐电压3	输出 - 壳体: 500AC: 1min.

形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	37.55mm Nom.
高度 (H)	7.5mm Nom.
深度 (D)	32.1mm Nom.
质量	12.5g Typ.
行业标准尺寸	
端子类型	SMD

其他

工作温度范围	-40~85° C
绝缘/非绝缘	绝缘
特点	

安全规格(认定)

CSA C22.2 No. 60950-1 (C-UL)

EN60950-1 (NEMKO)

UL60950-1

安全规格(根据)

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。