


销售对象地区	全球用户
系列	CC-E
型	CC3-E
状态	量产体制
可选	DIP型
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	<a href="#">请参考这里。</a>
附件	



### 电气特性

标称输入电压 [DC]	5Vdc
输入电压范围 [DC]	4.5~9Vdc
效率	77% Typ.
额定输出电压 [DC]	5Vdc
输出电压范围 [DC]	4.75~6Vdc
最大输出电流	0.6A
最大纹波和噪音	120mV
最大输出功率	3W
耐电压1	输入 - 壳体: 500AC: 1min.
耐电压2	输入 - 输出: 500AC: 1min.
耐电压3	输出 - 壳体: 500AC: 1min.

### 形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	22.86mm Nom.
高度 (H)	8.5mm Nom.
深度 (D)	16.6mm Nom.
质量	4.5g Typ.
行业标准尺寸	
端子类型	DIP

### 其他

工作温度范围	-40~85° C
绝缘/非绝缘	绝缘

### 特点

安全规格 (认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1

