

销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	 停止生产 推荐代替型号： 敬请咨询 停产发布日期：2018年4月2日 最后订单日期：2019年3月29日 最后出货日期：2019年9月30日
可选	SMD型 高绝缘耐电压(无壳体) 可并列运行
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	



电气特性

标称输入电压 [DC]	48Vdc
输入电压范围 [DC]	36~76Vdc
效率	92% Typ.
额定输出电压 [DC]	15Vdc
输出电压范围 [DC]	固定
最大输出电流	2A
最大纹波和噪音	150mV
最大输出功率	30W
耐电压1	输入 - 输出: 1500DC: 1min.
耐电压2	
耐电压3	

形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	39.9mm Nom.
高度 (H)	6.5mm Nom.
深度 (D)	31.2mm Nom.
质量	15g Typ.
行业标准尺寸	
端子类型	SMD

其他

工作温度范围	-40~85° C
绝缘/非绝缘	绝缘
特点	

安全规格(认定)

CSA C22.2 No. 60950-1 (C-UL)

EN60950-1 (NEMKO)

UL60950-1

安全规格(根据)

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。