


# 圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD151JYGNA

RoHS Reach Halogen Free

用途	一般等级
特点	<b>High</b> 高耐压 (1000V以上)
	<b>Low D</b> 低损耗
	<b>Halogen-free</b> 无卤素
系列	CC45
状态	量产体制



## 尺寸

直径(D)	8.50mm Max.
厚度(T)	5.00mm Max.
导线间距(F)	5.00mm ±1.50mm
导线直径(d)	0.60mm ±0.05mm

## 电气特性

电容	150pF ±5%
额定电压	2kVDC
耐电压	4kVDC
温度特性	SL (+350~-1000ppm/° C)
Q (Min.)	1000
绝缘电阻 (Min.)	10000M Ω

## 其他

焊接方法	流体
	烙铁焊接
导线长度/包装种类	25mm 散装
AEC-Q200	NO
包装个数	1000pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

## 圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD151JYGNA

RoHS Reach Halogen Free

---

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)