


圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3FD221JYVNA

RoHS Reach Halogen Free

| | |
|----|---------------------------|
| 用途 | 一般等级 |
| 特点 | High 高耐压 (1000V以上) |
| | Low D 低损耗 |
| | Halogen-free 无卤素 |
| 系列 | CC45 |
| 状态 | 量产体制 |



尺寸

| | |
|---------|----------------|
| 直径(D) | 12.00mm Max. |
| 厚度(T) | 6.00mm Max. |
| 导线间距(F) | 7.50mm ±0.80mm |
| 导线直径(d) | 0.60mm ±0.05mm |

电气特性

| | |
|-------------|----------------------|
| 电容 | 220pF ±5% |
| 额定电压 | 3kVDC |
| 耐电压 | 6kVDC |
| 温度特性 | SL(+350~-1000ppm/°C) |
| Q (Min.) | 1000 |
| 绝缘电阻 (Min.) | 10000MΩ |

其他

| | |
|-----------|---------|
| 焊接方法 | 流体 |
| | 烙铁焊接 |
| 导线长度/包装种类 | 卷带 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包装个数 | 1000pcs |

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3FD221JYVNA

RoHS Reach Halogen Free

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)