


圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD70-B2GA101KYGS

用途	一般等级
特点	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Mid</div> 中耐压 (100~630V) <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">Safety</div> 安全规格认证
系列	CD
状态	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">⚠</div> 停止生产 推荐代替型号 : CD45-B2GA101K-GKA (不保证其兼容性。) 停产发布日期 : 2016年5月16日 最后订单日期 : 2017年12月31日 最后出货日期 : 2018年3月31日



尺寸	
直径(D)	(7.00mm Max.)
厚度(T)	7.00mm Max.
导线间距(F)	10.00mm +2.00, -1.00mm
导线直径(d)	0.60mm ±0.05mm

电气特性	
电容	100pF ±10%
额定电压	
耐电压	4kVAC
温度特性	B(±10%)
耗散因数 (Max.)	2.5%
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

其他	
焊接方法	流体 烙铁焊接
导线长度/包装种类	25mm 散装
AEC-Q200	NO
包装个数	1000pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
 ! All specifications are subject to change without notice.

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD70-B2GA101KYGS

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)