


圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD70ZU2GA102MYGKA

RoHS Reach Halogen Free

用途	一般等级
特点	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">Mid 中耐压 (100~630V)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">Safety 安全规格认证</div> <div style="background-color: #ffcc00; padding: 2px;">Halogen-free 无卤素</div> </div>
系列	CD
状态	<div style="display: flex; align-items: center;"> 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : CD45-E2GA102M-GKA (不保证其兼容性。) </div>



尺寸	
直径(D)	(7.00mm Max.)
厚度(T)	7.00mm Max.
导线间距(F)	10.00mm +2.00, -1.00mm
导线直径(d)	0.60mm ±0.05mm

电气特性	
电容	1nF ±20%
额定电压	X1/440VAC, Y1/400VAC
耐电压	4kVAC
温度特性	Z5U(+22, -56%)
耗散因数 (Max.)	2.5%
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

其他	
焊接方法	流体 烙铁焊接
导线长度/包装种类	25mm 散装
AEC-Q200	NO
包装个数	1000pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD70ZU2GA102MYGKA

RoHS Reach Halogen Free

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)