


# 积层贴片陶瓷片式电容器

CGA3E2X8R1H473K080AD

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	CGA3E2X8R1H473KT***B
用途	车载等级
特点	AEC-Q200
	高温保证用
	导电性环氧树脂用
系列	CGA3 (1608) [EIA 0603]
状态	量产体制



## 尺寸

长度(L)	1.60mm ±0.15mm
宽度(W)	0.80mm ±0.15mm
厚度(T)	0.80mm ±0.15mm
端子宽度(B)	0.20mm Min.
端子间隔(G)	0.30mm Min.
推荐焊盘布局 (PA)	0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
	0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推荐焊盘布局 (PB)	0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
	0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推荐焊盘布局 (PC)	0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
	0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

## 电气特性

电容	47nF ±10%
额定电压	50VDC
温度特性	X8R (±15%)
耗散因数 (Max.)	3%
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

## 其他

焊接方法	对应导电性环氧树脂
AEC-Q200	YES
包装形式	纸编带 (180mm卷筒)
包装个数	4000pcs

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

