


积层贴片陶瓷片式电容器

CLLC1AX7S0G104M050AC

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	CLLC1AX7S0G104MT****
用途	一般等级
特点	低ESL ULI
系列	CLLC1A (1608) [EIA 0603]
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : CLLC1AX7R0G104M050AC (不保证其兼容性。)



尺寸

长度(L)	1.60mm ±0.10mm
宽度(W)	0.80mm ±0.10mm
厚度(T)	0.50mm +0.05, -0.10mm
端子宽度(C)	0.25mm Nom.
端子间隔(P)	0.40mm Nom.
推荐焊盘布局(PA)	0.40mm Nom.
推荐焊盘布局(PB)	0.40mm Nom.
推荐焊盘布局(PC)	0.25mm Nom.
推荐焊盘布局(PP)	0.40mm Nom.

电气特性

电容	100nF ±20%
额定电压	4VDC
温度特性	X7S (±22%)
耗散因数 (Max.)	10%
绝缘电阻 (Min.)	1000MΩ

其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	4000pcs

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

