


销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	CSS
型	CSS500
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替系列/型 : CUS600M (不保证其兼容性。)
特点	2MOPP 符合医疗标准
可选	带U钣金
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
转换托架	
附件	



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	90~264Vac
输入电压范围[DC]	
效率	87% Typ.
额定输出电压[DC]	30Vdc
输出电压范围[DC]	固定
最大输出电流	12A
最大输出功率	360W

形状和尺寸

形状 / 安装	开架式
行业标准尺寸	
宽度(W)	203mm Nom.
高度(H)	38.3mm Nom.
深度(D)	119mm Nom.
质量	860g Typ.

其他

工作温度范围	0~70° C
冷却方式	自然风冷
安全规格(认定)	IEC60601-1 CSA60601-1 EN60601-1 ES60601-1 UL60601-1

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

备考
Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。