

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	CSS
型	CSS500
状态	 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替系列/型 : <a href="#">CUS600M</a> (不保证其兼容性。)
特点	
可选	带风扇 工业认证
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	
转换托架	
附件	



#### 电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	90~264Vac
输入电压范围[DC]	
效率	87% Typ.
额定输出电压[DC]	30Vdc
输出电压范围[DC]	固定
最大输出电流	16.67A
最大输出功率	500W

#### 形状和尺寸

形状 / 安装	开架式
行业标准尺寸	
宽度(W)	228.6mm Nom.
高度(H)	41.3mm Nom.
深度(D)	119mm Nom.
质量	980g Typ.

#### 其他

工作温度范围	0~70° C
冷却方式	强制风冷
安全规格(认定)	IEC60950-1 CSA60950-1 EN60950-1 UL60950-1

#### 安全规格(根据)

Images are for reference only and show exemplary products.

This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

All specifications are subject to change without notice.

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。