


隔离器/环形器

CU4S0401AT-1950-00

RoHS Reach Pb Free

功能	隔离器
旋转方向	顺时针
蜂窝网络频带	Band 1
使用	一般等级
系列	CU4S0401
状态	 停止生产
	推荐代替型号： <a href="#">敬请咨询</a>
	停产发布日期：2019年8月29日
	最后订单日期：2020年9月30日
	最后出货日期：2020年12月31日



尺寸

W尺寸	4mm
长度(L)	4.40mm ±0.20mm
宽度(W)	4.00mm ±0.30mm
厚度(T)	1.85mm ±0.15mm

电气特性

中心频率	1950MHz
开始/停止频率	1920~1980MHz
带宽	60MHz
隔离度 [Min.]	14dB
插入损耗 [Max.]	0.7dB
VSWR	1.5
输入功率	2.5W
反向功率	0.6W
其他详细信息	<a href="#">请参照目录/规格书</a>

其他

使用温度范围	-35~85° C
AEC-Q200	NO
安装方法	SMD
包装形式	塑封编带 (330mm卷筒、带宽 12mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.12g
其他详细信息	<a href="#">请参照目录/规格书</a>

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.