


功能	隔离器
旋转方向	顺时针
蜂窝网络频带	Band 1
使用	一般等级
系列	CU4S0401
状态	<div style="display: flex; align-items: center;">            停止生产            推荐代替型号：<a href="#">敬请咨询</a>            停产发布日期：2019年8月29日            最后订单日期：2020年9月30日            最后出货日期：2020年12月31日         </div>



## 尺寸

W尺寸	4mm
长度(L)	4.40mm ±0.20mm
宽度(W)	4.00mm ±0.30mm
厚度(T)	1.85mm ±0.15mm

## 电气特性

中心频率	2140MHz
开始/停止频率	2110~2170MHz
带宽	60MHz
隔离度 [Min.]	14dB
插入损耗 [Max.]	0.7dB
VSWR	1.5
输入功率	2.5W
反向功率	0.6W
其他详细信息	<a href="#">请参照目录/规格书</a>

## 其他

使用温度范围	-35~85° C
AEC-Q200	NO
安装方法	SMD
包装形式	塑封编带 (330mm卷筒、带宽 12mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.12g
其他详细信息	<a href="#">请参照目录/规格书</a>

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.