


|        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能     | 隔离器                                                                                                                                                                                                                             |
| 旋转方向   | 顺时针                                                                                                                                                                                                                             |
| 蜂窝网络频带 | Band 7                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用     | 一般等级                                                                                                                                                                                                                            |
| 系列     | CU4S0401                                                                                                                                                                                                                        |
| 状态     | <div style="display: flex; align-items: center;">            停止生产<br/>           推荐代替型号：<a href="#">敬请咨询</a><br/>           停产发布日期：2019年8月29日<br/>           最后订单日期：2020年9月30日<br/>           最后出货日期：2020年12月31日         </div> |



## 尺寸

|       |                |
|-------|----------------|
| W尺寸   | 4mm            |
| 长度(L) | 4.40mm ±0.20mm |
| 宽度(W) | 4.00mm ±0.30mm |
| 厚度(T) | 1.85mm ±0.15mm |

## 电气特性

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 中心频率        | 2535MHz                   |
| 开始/停止频率     | 2500~2570MHz              |
| 带宽          | 70MHz                     |
| 隔离度 [Min.]  | 14dB                      |
| 插入损耗 [Max.] | 0.7dB                     |
| VSWR        | 1.5                       |
| 输入功率        | 2.5W                      |
| 反向功率        | 0.6W                      |
| 其他详细信息      | <a href="#">请参照目录/规格书</a> |

## 其他

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 使用温度范围   | -35~85° C                 |
| AEC-Q200 | NO                        |
| 安装方法     | SMD                       |
| 包装形式     | 塑封编带 (330mm卷筒、带宽 12mm)    |
| 包装个数     | 2000pcs                   |
| 重量       | 0.12g                     |
| 其他详细信息   | <a href="#">请参照目录/规格书</a> |

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.