


隔离器/环形器

CU4S0701BT-1960-00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

| | |
|--------|---|
| 功能 | 隔离器 |
| 旋转方向 | 逆时针 |
| 蜂窝网络频带 | Band 2 |
| 使用 | 一般等级 |
| 系列 | CU4S0701 |
| 状态 | <div style="display: flex; align-items: center;"> 停止生产 推荐代替型号：敬请咨询 停产发布日期：2019年8月29日 最后订单日期：2020年9月30日 最后出货日期：2020年12月31日 </div> |



尺寸

| | |
|-------|-----------------------|
| W尺寸 | 7mm |
| 长度(L) | 7.00mm ±0.30mm |
| 宽度(W) | 7.12mm +0.31, -0.30mm |
| 厚度(T) | 2.75mm ±0.25mm |

电气特性

| | |
|-------------|---------------------------|
| 中心频率 | 1960MHz |
| 开始/停止频率 | 1930~1990MHz |
| 带宽 | 60MHz |
| 隔离度 [Min.] | 14dB |
| 插入损耗 [Max.] | 0.8dB |
| VSWR | 1.5 |
| 输入功率 | 10W |
| 反向功率 | 2W |
| 其他详细信息 | 请参照目录/规格书 |

其他

| | |
|----------|---------------------------|
| 使用温度范围 | -35~85° C |
| AEC-Q200 | NO |
| 安装方法 | SMD |
| 包装形式 | 塑封编带 (330mm卷筒、带宽 16mm) |
| 包装个数 | 1000pcs |
| 重量 | 0.5g |
| 其他详细信息 | 请参照目录/规格书 |

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.