


|        |   |
|--------|---|
| 功能     | 隔离器   |
| 旋转方向   | 顺时针   |
| 蜂窝网络频带 | Band 9  |
| 使用     | 一般等级  |
| 系列     | CU4S1001  |
| 状态     | <div style="display: flex; align-items: center;">            停止生产<br/>           推荐代替型号：<a href="#">敬请咨询</a><br/>           停产发布日期：2019年8月29日<br/>           最后订单日期：2020年9月30日<br/>           最后出货日期：2020年12月31日         </div> |



## 尺寸

|       |                 |
|-------|-----------------|
| W尺寸   | 10mm            |
| 长度(L) | 10.00mm ±0.30mm |
| 宽度(W) | 10.00mm ±0.30mm |
| 厚度(T) | 4.00mm ±0.20mm  |

## 电气特性

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 中心频率        | 1767.4MHz                 |
| 开始/停止频率     | 1749.9~1784.9MHz          |
| 带宽          | 35MHz                     |
| 隔离度 [Min.]  | 15dB                      |
| 插入损耗 [Max.] | 0.6dB                     |
| VSWR        | 1.5                       |
| 输入功率        | 20W                       |
| 反向功率        | 1W                        |
| 其他详细信息      | <a href="#">请参照目录/规格书</a> |

## 其他

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 使用温度范围   | -35~85° C                 |
| AEC-Q200 | NO                        |
| 安装方法     | SMD                       |
| 包装形式     | 塑封编带 (330mm卷筒、带宽 24mm)    |
| 包装个数     | 500pcs                    |
| 重量       | 1.5g                      |
| 其他详细信息   | <a href="#">请参照目录/规格书</a> |

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.