


隔离器/环形器

CU4S1001AT-1880-00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

功能	隔离器
旋转方向	顺时针
蜂窝网络频带	Band 2
使用	一般等级
系列	CU4S1001
状态	 停止生产
	推荐代替型号： 敬请咨询
	停产发布日期：2019年8月29日
	最后订单日期：2020年9月30日
	最后出货日期：2020年12月31日



尺寸	
W尺寸	10mm
长度(L)	10.00mm ±0.30mm
宽度(W)	10.00mm ±0.30mm
厚度(T)	4.00mm ±0.20mm

电气特性	
中心频率	1880MHz
开始/停止频率	1850~1910MHz
带宽	60MHz
隔离度 [Min.]	14dB
插入损耗 [Max.]	0.7dB
VSWR	1.5
输入功率	20W
反向功率	1W
其他详细信息	请参照目录/规格书

其他	
使用温度范围	-35~85° C
AEC-Q200	NO
安装方法	SMD
包装形式	塑封编带 (330mm卷筒、带宽 24mm)
包装个数	500pcs
重量	1.5g
其他详细信息	请参照目录/规格书

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.