


AC-DC电源
CUS75EB-48/A

| | |
|----------|--|
| 销售对象地区 | 仅限中国 |
| 系列 | CUS-E |
| 型 | CUS75EB |
| 状态 |  量产体制 |
| 特点 | |
| 可选 | 带护盖 |
| 可选阵容 | 请参考这里。 |
| 推荐EMC滤波器 | |
| 附件 | |



电气特性

| | |
|-------------|--------------|
| 输入 | 单相 |
| 输入电压范围 [AC] | 85~265Vac |
| 输入电压范围 [DC] | 88~370Vdc |
| 效率 | 91% Typ. |
| 额定输出电压 [DC] | 48Vdc |
| 输出电压范围 [DC] | 43.2~52.8Vdc |
| 最大输出电流 | 1.6A |
| 最大输出功率 | 76.8W |

形状和尺寸

| | |
|---------|-------------|
| 形状 / 安装 | 封闭 / 单体型 |
| 行业标准尺寸 | |
| 宽度 (W) | 125mm Nom. |
| 高度 (H) | 36mm Nom. |
| 深度 (D) | 63.1mm Nom. |
| 质量 | 260g Typ. |

其他

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 工作温度范围 | -20~70° C |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 安全规格 (认定) | |
| 安全规格 (根据) | |
| 备考 | 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。 |