

滤波器

DEA162450BT-2139A1

RoHS Pb Free

过滤器的种类	BPF
应用	W-LAN Bluetooth
蜂窝网络频带	
使用	一般等级
系列	DEA16-B
状态	量产体制 (新设计非推荐) 推荐代替型号 : DEA162450BT-2181D1 (不保证其兼容性。)



尺寸

长度(L)	1.60mm ±0.15mm
宽度(W)	0.80mm ±0.15mm
厚度(T)	0.50mm Max.

电气特性

特性阻抗 (Ω)	50se 50se
开始/停止频率	2400~2500MHz
插入损耗 [Max.]	3dB
衰减量 [Min.]	34dB at 869~894MHz
	33dB at 925~960MHz
	30dB at 1570~1580MHz
	30dB at 1710~1785MHz
	30dB at 1805~1850MHz
	30dB at 1930~1990MHz
25dB at 2110~2170MHz	
反射损失 [Min.]	8dB
其他详细信息	请参照目录/规格书

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	4000pcs
重量	0.0031g
端子形状	LGA
端子数量	3
其他详细信息	请参照目录/规格书

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)