

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	DLP
型	DLP
状态	 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : <a href="#">DRB100-24-1</a> (不保证其兼容性。)
特点	
可选	欧洲端子
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	
转换托架	
附件	<a href="#">请参考这里。</a>



#### 电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	
效率	85% Typ.
额定输出电压[DC]	24Vdc
输出电压范围[DC]	21.6~28Vdc
最大输出电流	4.1A
最大输出功率	98.4W

#### 形状和尺寸

形状 / 安装	DIN导轨
行业标准尺寸	
宽度(W)	60mm Nom.
高度(H)	97mm Nom.
深度(D)	110mm Nom.
质量	540g Typ.

#### 其他

工作温度范围	-10~60° C
冷却方式	自然风冷

安全规格(认定)

CSA60950-1

EN60950-1

UL60950-1

CSA62368-1

EN62368-1

UL62368-1

CSA C22.2 No. 14

UL508

EN50178 CATEGORY III (Primary)

安全规格(根据)

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。