

销售对象地区	全球用户
系列	DLP
型	DLP75
状态	 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号： DRJ100-24-1 (不保证其兼容性。)
特点	
可选	
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
转换托架	
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	
效率	83% Typ.
额定输出电压[DC]	24Vdc
输出电压范围[DC]	21.6~28Vdc
最大输出电流	3.1A
最大输出功率	74.4W

形状和尺寸

形状 / 安装	DIN导轨
行业标准尺寸	
宽度(W)	50mm Nom.
高度(H)	97mm Nom.
深度(D)	110mm Nom.
质量	470g Typ.

其他

工作温度范围	-10~60° C
冷却方式	自然风冷

安全规格(认定)

EN60529 IP20
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
CSA C22.2 No. 14
UL508
EN50178 CATEGORY III (Primary)

安全规格(根据)

电气用品安全法

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。