


双工器 (Duplexer)

DPX105850DT-6018A1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	W-LAN Bluetooth
蜂窝网络频带	
使用	一般等级
系列	DPX10
状态	 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : DPX105850DT-6019A1 (不保证其兼容性。)



尺寸

长度(L)	1.00mm ±0.05mm
宽度(W)	0.50mm ±0.05mm
厚度(T)	0.33mm Max.

电气特性

----- 低频带 -----

开始/停止频率	2400~2500MHz
插入损耗 [Max.]	0.5dB
衰减量 [Min.]	17dB at 4800~6000MHz 15dB at 7200~7500MHz
反射损失 [Min.]	10dB

----- 高频带 -----

开始/停止频率	5150~5850MHz
插入损耗 [Max.]	1.4dB
衰减量 [Min.]	25dB at 700~2025MHz 25dB at 2400~2690MHz 3dB at 3500~3700MHz 7dB at 7250~7800MHz 20dB at 10300~11700MHz
反射损失 [Min.]	10dB

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	10000pcs
重量	0.0005g
端子形状	侧
端子数量	4

其他详细信息 for reference only and show exemplary products. [请参照目录/规格书](#)

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)