


双工器 (Duplexer)

DPX162170DT-8022B1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	GSM
	UMTS
	LTE
	5G
蜂窝网络频带	Band 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/25/26/27/28/29/33/35/36/37/39/66/67/68/80/81/82/84/85/86
	使用 一般等级
系列	DPX16
状态	量产体制 (新设计非推荐) 推荐代替型号 : 敬请咨询



尺寸

长度(L)	1.60mm ±0.15mm
宽度(W)	0.80mm ±0.15mm
厚度(T)	0.60mm ±0.10mm

电气特性

----- 低频带 -----

开始/停止频率	704~960MHz
插入损耗 [Max.]	0.5dB
衰减量 [Min.]	15dB at 1710~2170MHz
反射损失 [Min.]	13.98dB

----- 高频带 -----

开始/停止频率	1710~2170MHz
插入损耗 [Max.]	0.7dB
衰减量 [Min.]	20dB at 824~960MHz
反射损失 [Min.]	11.73dB

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	4000pcs
重量	0.0023g
端子形状	侧
端子数量	6
其他详细信息	请参照目录/规格书

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)