


双工器 (Duplexer)

DPX165850DT-8086A1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	W-LAN UMTS LTE 5G
蜂窝网络频带	Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/48/49/50/51/65/66/67/68/69/70/74/75/76/80/81/82/83/84/85/86
使用	一般等级
系列	DPX16
状态	量产体制



尺寸

长度(L)	1.60mm ±0.10mm
宽度(W)	0.80mm ±0.10mm
厚度(T)	0.65mm Max.

电气特性

----- 低频带 -----

开始/停止频率	698~2690MHz
插入损耗 [Max.]	0.8dB
衰减量 [Min.]	13dB at 3400~3800MHz 20dB at 5150~5850MHz
反射损失 [Min.]	9.54dB

----- 高频带 -----

开始/停止频率	3400~5850MHz
插入损耗 [Max.]	0.89dB
衰减量 [Min.]	14dB at 698~2690MHz 18dB at 10300~11700MHz
反射损失 [Min.]	9.54dB

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	4000pcs
重量	0.00274g
端子形状	LGA
端子数量	6
其他详细信息	请参照目录/规格书

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)