


双工器 (Duplexer)

DPX165950DT-8144A1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	W-LAN Bluetooth GSM GPS UMTS LTE 5G
蜂窝网络频带	Band 5/6/7/8/12/13/14/17/18/19/20/26/27/28/29/38/67/68/69/81/82/85
使用	一般等级
系列	DPX16
状态	 量产体制



尺寸

长度(L)	1.60mm ±0.15mm
宽度(W)	0.80mm ±0.15mm
厚度(T)	0.60mm ±0.10mm

电气特性

----- 低频带 -----	
开始/停止频率	704~1610MHz
插入损耗 [Max.]	0.45dB
衰减量 [Min.]	15dB at 2400~2500MHz
	10dB at 2500~2690MHz
	17dB at 4900~5150MHz
	17dB at 5150~5850MHz
	16dB at 5850~5950MHz
反射损失 [Min.]	10dB
----- 高频带 -----	
开始/停止频率	2400~5950MHz
插入损耗 [Max.]	0.55dB
衰减量 [Min.]	12dB at 704~960MHz
	20dB at 1572~1578MHz
	20dB at 1570~1610MHz
反射损失 [Min.]	10dB
其他详细信息	请参照目录/规格书

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	4000pcs
重量	0.0022g

端子形状	侧
端子数量	6
其他详细信息	请参照目录/规格书

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)