


双工器 (Duplexer)

DPX201990DT-4014A2

RoHS Pb Free

应用	UMTS LTE 5G
蜂窝网络频带	Band 1/2/5/6/18/19/20/25/26/27/33/35/36/37/39/82/84
使用	一般等级
系列	DPX20
状态	 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : 敬请咨询



尺寸

长度(L)	2.00mm ±0.15mm
宽度(W)	1.25mm ±0.15mm
厚度(T)	0.95mm ±0.10mm

电气特性

----- 低频带 -----	
开始/停止频率	824~894MHz
插入损耗 [Max.]	0.45dB
衰减量 [Min.]	20dB at 1850~1990MHz 10dB at 1648~1788MHz 28dB at 2472~2682MHz
反射损失 [Min.]	
----- 高频带 -----	
开始/停止频率	1850~1990MHz
插入损耗 [Max.]	0.5dB
衰减量 [Min.]	19dB at 824~894MHz
反射损失 [Min.]	
其他详细信息	

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.008g
端子形状	侧
端子数量	6
其他详细信息	

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

双工器 (Diplexer)

DPX201990DT-4014A2

RoHS Pb Free

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)