


双工器 (Diplexer)

DPX201990DT-4051A2

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	GPS
	UMTS
	LTE
	5G
蜂窝网络频带	Band 1/2/3/4/5/6/8/9/10/18/19/20/25/26/27/33/35/36/37/39/66/80/81/82/84/86
使用	一般等级
系列	DPX20
状态	量产体制 (新设计非推荐) 推荐代替型号 : DPX202690DT-4060A1 (不保证其兼容性。)



尺寸

长度 (L)	2.00mm ±0.15mm
宽度 (W)	1.25mm ±0.15mm
厚度 (T)	0.90mm ±0.10mm

电气特性

----- 低频带 -----

开始/停止频率	800~945MHz
插入损耗 [Max.]	0.5dB
衰减量 [Min.]	25dB at 1572~2000MHz 35dB at 2400~2700MHz
反射损失 [Min.]	

----- 高频带 -----

开始/停止频率	1572~1990MHz
插入损耗 [Max.]	0.55dB
衰减量 [Min.]	23dB at 800~945MHz
反射损失 [Min.]	

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.008g
端子形状	侧
端子数量	6
其他详细信息	请参照目录/规格书

! Images are for reference only and show exemplary products.
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
 ! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)