



双工器 (Duplexer)

DPX202170DT-4021A1

RoHS Pb Free

应用	UMTS LTE 5G
蜂窝网络频段	Band 1/2/4/6/10/18/19/20/23/25/27/34/36/65/70/82/84
使用	一般等级
系列	DPX20
状态	 停止生产 推荐代替型号： 敬请咨询 停产发布日期：2019年9月20日 最后订单日期：2020年9月30日 最后出货日期：2020年12月31日



尺寸

长度(L)	2.00mm ±0.15mm
宽度(W)	1.25mm ±0.15mm
厚度(T)	0.95mm ±0.10mm

电气特性

----- 低频带 -----

开始/停止频率	830~885MHz
插入损耗 [Max.]	0.5dB
衰减量 [Min.]	20dB at 1920~2170MHz
反射损失 [Min.]	

----- 高频带 -----

开始/停止频率	1920~2170MHz
插入损耗 [Max.]	0.5dB
衰减量 [Min.]	20dB at 830~885MHz
反射损失 [Min.]	

其他详细信息

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.008g
端子形状	侧
端子数量	6

其他详细信息

! Images are for reference only and show exemplary products.
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
 ! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)