


双工器 (Duplexer)

DPX202170DT-4149A1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	GSM
	UMTS
	LTE
	5G
蜂窝网络频带	Band
	1/2/3/4/5/6/8/9/10/18/19/20/23/25/26/27/33/34/35/36/37/39/65/66/70/80/81/82/84/86
使用	一般等级
系列	DPX20
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : DPX202700DT-4162A1 (不保证其兼容性。)



尺寸

长度(L)	2.00mm ±0.15mm
宽度(W)	1.25mm ±0.15mm
厚度(T)	0.90mm ±0.10mm

电气特性

----- 低频带 -----	
开始/停止频率	824~960MHz
插入损耗 [Max.]	0.3dB
衰减量 [Min.]	15dB at 1710~2170MHz
反射损失 [Min.]	13.98dB
----- 高频带 -----	
开始/停止频率	1710~2170MHz
插入损耗 [Max.]	0.5dB
衰减量 [Min.]	20dB at 824~960MHz
反射损失 [Min.]	11.73dB
其他详细信息	请参照目录/规格书

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.008g
端子形状	侧
端子数量	6
其他详细信息	请参照目录/规格书

! Images are for reference only and show exemplary products.
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
 ! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)