


# 双工器 (Duplexer)

DPX202690DT-4049A2

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	GSM UMTS LTE 5G
蜂窝网络频带	Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/23/25/26/27/28/29/30/33/34/35/36/37/38/39/40/41/65/66/67/68/69/70/80/81/82/84/85/86
使用	一般等级
系列	DPX20
状态	量产体制 (新设计非推荐) 推荐代替型号 : <a href="#">DPX202700DT-4062A1</a> (不保证其兼容性。)



## 尺寸

长度 (L)	2.00mm ±0.15mm
宽度 (W)	1.25mm ±0.15mm
厚度 (T)	0.90mm ±0.10mm

## 电气特性

### ----- 低频带 -----

开始/停止频率	704~960MHz
插入损耗 [Max.]	0.3dB
衰减量 [Min.]	15dB at 1710~2170MHz 13dB at 2170~2690MHz
反射损失 [Min.]	11.73dB

### ----- 高频带 -----

开始/停止频率	1710~2690MHz
插入损耗 [Max.]	1.2dB
衰减量 [Min.]	17dB at 704~824MHz 20dB at 824~960MHz
反射损失 [Min.]	7.36dB

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

## 其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.008g
端子形状	侧
端子数量	6
其他详细信息	<a href="#">请参照目录/规格书</a>

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

双工器 (Diplexer)

DPX202690DT-4049A2

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

---

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)