

双工器 (Duplexer)

DPX202750DT-4058A1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	GSM UMTS LTE 5G
蜂窝网络频带	Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/44/45/50/65/66/67/68/69/70/71/74/75/80/81/82/83/84/85/86
使用	一般等级
系列	DPX20
状态	量产体制 (新设计非推荐) 推荐代替型号 : DPX202690DT-4060A1 (不保证其兼容性。)



尺寸

长度 (L)	2.00mm ±0.10mm
宽度 (W)	1.25mm ±0.10mm
厚度 (T)	0.90mm ±0.10mm

电气特性

----- 低频带 -----

开始/停止频率	650~960MHz
插入损耗 [Max.]	0.48dB
衰减量 [Min.]	11dB at 1427.9~2750MHz
反射损失 [Min.]	18dB

----- 高频带 -----

开始/停止频率	1427.9~2750MHz
插入损耗 [Max.]	0.48dB
衰减量 [Min.]	11dB at 650~960MHz
反射损失 [Min.]	10dB

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.0073g
端子形状	LGA
端子数量	6
其他详细信息	请参照目录/规格书

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)