


# 双工器 (Duplexer)

DPX204752DT-4028A1

RoHS Pb Free

	W-LAN
	UWB
应用	UMTS
	LTE
	5G
蜂窝网络频带	Band 22/30/40/42/43/48/49/52/77/78
使用	一般等级
系列	DPX20
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : 无



## 尺寸

长度(L)	2.00mm ±0.15mm
宽度(W)	1.25mm ±0.15mm
厚度(T)	0.95mm ±0.10mm

## 电气特性

----- 低频带 -----	
开始/停止频率	2300~2500MHz
插入损耗 [Max.]	1.1dB
衰减量 [Min.]	20dB at 3168~4752MHz
反射损失 [Min.]	
----- 高频带 -----	
开始/停止频率	3168~4752MHz
插入损耗 [Max.]	1.2dB
衰减量 [Min.]	20dB at 2300~2500MHz
反射损失 [Min.]	
其他详细信息	<a href="#">请参照目录/规格书</a>

## 其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.008g
端子形状	侧
端子数量	6
其他详细信息	<a href="#">请参照目录/规格书</a>

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)