


双工器 (Duplexer)

DPX205850DT-4155A1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	W-LAN
	Bluetooth
	GSM
	GPS
	UMTS
	LTE
	5G
蜂窝网络频带	Band
	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/25/26/27/28/29/33/35/36/37/38/39/41/44/66/67/68/69/80/81/82/83/84/85/86
使用	一般等级
系列	DPX20
状态	量产体制



尺寸

长度 (L)	2.00mm ±0.15mm
宽度 (W)	1.25mm ±0.15mm
厚度 (T)	0.90mm ±0.10mm

电气特性

----- 低频带 -----

开始/停止频率	700~1990MHz
插入损耗 [Max.]	1dB
衰减量 [Min.]	13dB at 2400~2500MHz
	12dB at 2500~2700MHz
	20dB at 5150~5850MHz
反射损失 [Min.]	9.54dB

----- 高频带 -----

开始/停止频率	2400~5850MHz
插入损耗 [Max.]	0.8dB
衰减量 [Min.]	15dB at 700~960MHz
	12dB at 1560~1610MHz
	12dB at 1710~1990MHz
反射损失 [Min.]	9.54dB

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.008g
端子形状	侧

† Images are for reference only and show exemplary products.

† This document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

† All specifications are subject to change without notice.

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)