


双工器 (Duplexer)

DPX205950DT-9108A1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

	W-LAN
	Bluetooth
应用	UMTS
	LTE
	5G
蜂窝网络频带	Band 30/40
使用	一般等级
系列	DPX20
状态	 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : 敬请咨询



尺寸

长度(L)	2.00mm ±0.15mm
宽度(W)	1.25mm ±0.15mm
厚度(T)	0.95mm ±0.10mm

电气特性

----- 低频带 -----	
开始/停止频率	2300~2500MHz
插入损耗 [Max.]	0.65dB
衰减量 [Min.]	20dB at 4600~5000MHz 20dB at 6900~7500MHz
反射损失 [Min.]	10dB
----- 高频带 -----	
开始/停止频率	4900~5950MHz
插入损耗 [Max.]	1.4dB
衰减量 [Min.]	20dB at 2300~2500MHz 13dB at 9800~11900MHz
反射损失 [Min.]	9dB
其他详细信息	请参照目录/规格书

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.008g
端子形状	侧
端子数量	6

其他详细信息 for reference only and show exemplary products.

[请参照目录/规格书](#)

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)