


# 双工器 (Duplexer)

DPX250894DT-5025A1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	UMTS LTE 5G
蜂窝网络频带	Band 5/6/12/17/18/19/20/26/27/29/68/82/85
使用	一般等级
系列	DPX25
状态	量产体制



## 尺寸

长度(L)	2.50mm ±0.15mm
宽度(W)	2.00mm ±0.15mm
厚度(T)	1.00mm Max.

## 电气特性

### ----- 低频带 -----

开始/停止频率	698~746MHz
插入损耗 [Max.]	2.1dB
衰减量 [Min.]	8dB at 824~894MHz
反射损失 [Min.]	10dB

### ----- 高频带 -----

开始/停止频率	824~894MHz
插入损耗 [Max.]	2.1dB
衰减量 [Min.]	8dB at 698~746MHz
反射损失 [Min.]	10dB

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

## 其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.0153g
端子形状	侧
端子数量	8
其他详细信息	<a href="#">请参照目录/规格书</a>

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)