


双工器 (Duplexer)

DPX252690DT-5031A1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	GSM
	UMTS
	LTE
	5G
蜂窝网络频带	Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/23/25/26/27/28/29/30/33/35/37/38/39/40/41/44/65/66/67/68/69/80/81/82/83/84/85/86
	使用 一般等级
系列	DPX25
状态	量产体制



尺寸

长度 (L)	2.50mm ±0.15mm
宽度 (W)	2.00mm ±0.15mm
厚度 (T)	1.00mm Max.

电气特性

----- 低频带 -----

开始/停止频率	698~960MHz
插入损耗 [Max.]	0.36dB
衰减量 [Min.]	12dB at 1574~1605MHz
	16dB at 1648~1698MHz
	21dB at 1760~1830MHz
	28dB at 2472~2494MHz
	13dB at 2495~2547MHz
	18dB at 2640~2745MHz
反射损失 [Min.]	20dB

----- 高频带 -----

开始/停止频率	1710~2690MHz
插入损耗 [Max.]	0.7dB
衰减量 [Min.]	24dB at 698~960MHz
	30dB at 815~894MHz
	13dB at 3420~3570MHz
	12dB at 3700~3820MHz
	15dB at 3840~3960MHz
	14dB at 4120~4245MHz
反射损失 [Min.]	14dB

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.014g

端子形状	侧
端子数量	8
其他详细信息	请参照目录/规格书

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)