


双工器 (Duplexer)

DPX252690DT-5042B2

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

应用	GSM UMTS LTE 5G
蜂窝网络频带	Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/23/24/25/26/27/28/29/32/33/34/35/36/37/38/39/44/45/50/51/65/66/67/68/69/70/74/75/76/80/81/82/83/84/85/86
使用	一般等级
系列	DPX25
状态	量产体制 (新设计非推荐) 推荐代替型号: 敬请咨询



尺寸

长度 (L)	2.50mm ±0.15mm
宽度 (W)	2.00mm ±0.15mm
厚度 (T)	1.00mm Max.

电气特性

----- 低频带 -----

开始/停止频率	699~960MHz
插入损耗 [Max.]	0.55dB
衰减量 [Min.]	25dB at 1436~1496MHz
	20dB at 1544~1574MHz
	20dB at 1648~1830MHz
	25dB at 2097~2148MHz
	35dB at 2442~2484MHz
20dB at 2484~2745MHz	

反射损失 [Min.]

----- 高频带 -----

开始/停止频率	1427~2690MHz
插入损耗 [Max.]	0.8dB
衰减量 [Min.]	20dB at 814~960MHz
	8dB at 3420~3820MHz
	8dB at 3840~3960MHz
	20dB at 5000~5850MHz

反射损失 [Min.]

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.015g
端子形状	侧
端子数量	8

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)