

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 销售对象地区   | 全球用户(日本以外)             |
| 系列       | DRB                    |
| 型        | DRB15-100              |
| 状态       | 量产体制                   |
| 特点       |                        |
| 可选       |                        |
| 可选阵容     | <a href="#">请参考这里。</a> |
| 推荐EMC滤波器 |                        |
| 附件       | <a href="#">请参考这里。</a> |



### 电气特性

|            |            |
|------------|------------|
| 输入         | 单相         |
| 输入电压范围[AC] | 85~264Vac  |
| 输入电压范围[DC] | 120~373Vdc |
| 效率         | 90% Typ.   |
| 额定输出电压[DC] | 15Vdc      |
| 输出电压范围[DC] | 12~15Vdc   |
| 最大输出电流     | 3.4A       |
| 最大输出功率     | 51W        |

### 形状和尺寸

|         |           |
|---------|-----------|
| 形状 / 安装 | DIN导轨     |
| 行业标准尺寸  |           |
| 宽度(W)   | 30mm Nom. |
| 高度(H)   | 75mm Nom. |
| 深度(D)   | 90mm Nom. |
| 质量      | 175g Typ. |

### 其他

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 工作温度范围   | -20~70° C                                                       |
| 冷却方式     | 自然风冷                                                            |
| 安全规格(认定) | CSA60950-1<br>EN60950-1<br>UL60950-1<br>UL508<br>UL1310 Class 2 |
| 安全规格(根据) |                                                                 |
| 备考       | 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。                                 |

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.