

AC-DC电源  
DTM36CN120-C8

RoHS

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	DTM
型	DTM36-C8
状态	量产体制
特点	2MOPP 符合医疗标准
可选	
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	
附件	



### 电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	80~264Vac
输入电压范围[DC]	
效率	87.7% Typ.
额定输出电压[DC]	12Vdc
输出电压范围[DC]	固定
最大输出电流	2.5A
最大输出功率	30W

### 形状和尺寸

形状 / 安装	外部
行业标准尺寸	
宽度(W)	100mm Nom.
高度(H)	22.5mm Nom.
深度(D)	45mm Nom.
质量	150g Typ.

### 其他

工作温度范围	-30~60° C
冷却方式	自然风冷
安全规格(认定)	IEC60601-1
	EN60601-1
	EN60601-1-11
	ES60601-1
安全规格(根据)	CE标识

备考  
! Images are for reference only and show exemplary products.

本页仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.