

销售对象地区	全球用户
系列	EVS
型	EVS 300W
状态	 量产体制
特点	简易恒流控制
可选	带护盖
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入电压范围 [DC]	120~370Vdc
效率	89% Typ.
额定输出电压 [DC]	18Vdc
输出电压范围 [DC]	12~18Vdc
最大输出电流	16.7A
简易恒流设定可能范围	8.35 to 16.7A
最大输出功率	300.6W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度 (W)	95mm Nom.
高度 (H)	53mm Nom.
深度 (D)	212mm Nom.
质量	800g Typ.

其他

工作温度范围	-20~60° C
冷却方式	自然风冷
安全规格 (认定)	CSA C22.2 No. 60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1

安全规格 (根据) 电气用品安全法 别表第八 (只100VAC时)

Images are for reference only and show exemplary products.

This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website. 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

All specifications are subject to change without notice.