
FA14X7R2A473KNU00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	车载等级
特点	AEC-Q200 Mid 中耐压(100~630V) Halogen-free 无卤素
系列	FA
状态	量产体制



,	रिर्
长度(L)	4.50mm Max.
宽度(W)	5.50mm Max.
厚度(T)	3.00mm Max.
导线间距(F)	2.50mm ±0.80mm
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm


电气特性		
电容	$47 \text{nF} \pm 10\%$	
额定电压	100VDC	
耐电压	250VDC	
温度特性	$X7R(\pm 15\%)$	
耗散因数(Max.)	3%	
绝缘电阻 (Min.)	10000M Ω	

	其他
焊接方法	流体
开按 为位	烙铁焊接
导线长度/包装种类	7mm 散装
AEC-Q200	YES
包装个数	500pcs

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.



RoHS Reach Halogen Free Pb Free



FA14X7R2A473KNU00

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.