## FA14X7R2A683KNU06

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	车载等级
特点	AEC-Q200 Mid 中耐压(100~630V)
	Halogen-free 无卤素
系列	FA
状态	▲ 量产体制(新设计非推荐)



尺寸		
长度(L)	4.50mm Max.	
宽度(W)	5.50mm Max.	
厚度(T)	3.00mm Max.	
导线间距(F)	2. 50mm +0. 50, -0. 20mm	
导线直径(d)	0.50mm +0.10,-0.03mm	

电气特性		
电容	$68 nF \pm 10\%$	
额定电压	100VDC	
耐电压	250VDC	
温度特性	$X7R(\pm 15\%)$	
耗散因数(Max.)	3%	
绝缘电阻 (Min.)	7352M Ω	

;	其他
焊接方法	流体
件按別位	烙铁焊接
导线长度/包装种类	卷带
AEC-Q200	YES
包装个数	2000pcs

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.