
FA14X7S2A224KRU00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	车载等级	
特点	AEC-Q200 Mid 中耐压(100~630V) Halogen-free 无卤素	
系列	FA	
状态	▲ 量产体制(新设计非推荐)	



尺寸		
长度(L)	4.50mm Max.	
宽度(W)	5.50mm Max.	
厚度(T)	3.00mm Max.	
导线间距(F)	2.50mm ±0.80mm	
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm	

电气特性		
电容	$220 \text{nF} \pm 10\%$	
额定电压	100VDC	
耐电压	250VDC	
温度特性	$X7S (\pm 22\%)$	
耗散因数(Max.)	5%	
绝缘电阻 (Min.)	2272M Ω	

	其他
焊接方法	流体
件按別位	烙铁焊接
导线长度/包装种类	7mm 散装
AEC-Q200	YES
包装个数	500pcs

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

FA14X7S2A224KRU00

特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.