FA16NP01H473JNU00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	车载等级
特点	AEC-Q200 AEC-Q200
	一般 (~50V)
	150℃ 高温保证用
	Halogen-free 无卤素
系列	FA
状态	量产体制



尺寸		
长度(L)	5.50mm Max.	
宽度 (W)	6.00mm Max.	
厚度(T)	3.50mm Max.	
导线间距(F)	2.50mm ±0.80mm	
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm	

	电气特性
电容	$47 \text{nF} \pm 5\%$
额定电压	50VDC
耐电压	150VDC
温度特性	NPO (0±30ppm/° C)
Q (Min.)	1000
绝缘电阻 (Min.)	10000M Ω

	其他
相校子计	流体
焊接方法	烙铁焊接
导线长度/包装种类	7mm 散装
AEC-Q200	YES
包装个数	500pcs

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free



特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.