


积层带导线陶瓷电容器

FA18COG2A821JNU00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	车载等级
特点	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AEC-Q200</div> AEC-Q200 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mid</div> 中耐压 (100~630V) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Halogen-free</div> 无卤素
系列	FA
状态	量产体制(新设计非推荐)



尺寸	
长度(L)	4.00mm Max.
宽度(W)	5.50mm Max.
厚度(T)	2.50mm Max.
导线间距(F)	2.50mm ±0.80mm
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm

电气特性	
电容	820pF ±5%
额定电压	100VDC
耐电压	300VDC
温度特性	COG (0±30ppm/° C)
Q (Min.)	1000
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

其他	
焊接方法	流体 烙铁焊接
导线长度/包装种类	7mm 散装
AEC-Q200	YES
包装个数	500pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)