


|    |                |
|----|----------------|
| 用途 | 车载等级           |
| 特点 | AEC-Q200       |
|    | 中耐压 (100~630V) |
|    | 高温保证用          |
|    | 无卤素            |
| 系列 | FA             |
| 状态 | 量产体制           |



## 尺寸

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 长度(L)   | 4.00mm Max.           |
| 宽度(W)   | 5.50mm Max.           |
| 厚度(T)   | 2.50mm Max.           |
| 导线间距(F) | 2.50mm +0.50, -0.20mm |
| 导线直径(d) | 0.50mm +0.10, -0.03mm |

## 电气特性

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 电容          | 1.2nF ±5%         |
| 额定电压        | 100VDC            |
| 耐电压         | 300VDC            |
| 温度特性        | NP0 (0±30ppm/° C) |
| Q (Min.)    | 1000              |
| 绝缘电阻 (Min.) | 10000MΩ           |

## 其他

|           |         |
|-----------|---------|
| 焊接方法      | 流体      |
|           | 烙铁焊接    |
| 导线长度/包装种类 | 卷带      |
| AEC-Q200  | YES     |
| 包装个数      | 2000pcs |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)