


# 积层带导线陶瓷电容器

FA23X7S2A156MRU06

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	车载等级
特点	AEC-Q200 中耐压 (100~630V) 无卤素
系列	FA
状态	量产体制



## 尺寸

长度(L)	8.50mm Max.
宽度(W)	11.00mm Max.
厚度(T)	5.50mm Max.
导线间距(F)	5.00mm +0.80, -0.20mm
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm

## 电气特性

电容	15 $\mu$ F $\pm$ 20%
额定电压	100VDC
耐电压	250VDC
温度特性	X7S ( $\pm$ 22%)
耗散因数 (Max.)	5%
绝缘电阻 (Min.)	33M $\Omega$

## 其他

焊接方法	流体 烙铁焊接
导线长度/包装种类	卷带
AEC-Q200	YES
包装个数	1000pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.