
FA26C0G1H104JNU06

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	← 教等级	
特点	AEC-Q200 AEC-Q200 一般(~50V)	
	Halogen-free 无卤素	
系列	FA	
状态	量产体制	



尺寸		
长度(L)	5.50mm Max.	
宽度(W)	6.00mm Max.	
厚度(T)	3.50mm Max.	
导线间距(F)	5. 00mm +0. 80, -0. 20mm	
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm	

电	气特性
电容	100nF ±5%
额定电压	50VDC
耐电压	150VDC
温度特性	COG (0±30ppm/° C)
Q (Min.)	1000
绝缘电阻 (Min.)	5000M Ω

	其他
阳松子沙	流体
焊接方法	烙铁焊接
导线长度/包装种类	卷带
AEC-Q200	YES
包装个数	2000pcs

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free



特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{!\ \}mbox{\em All}$ specifications are subject to change without notice.