
FA28C0G1H101JNU00

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	车载等级
	AEC-Q200 AEC-Q200
特点	一般 (~50V)
	Halogen-free 无卤素
系列	FA
状态	量产体制



	尺寸	
长度(L)	4.00mm Max.	
宽度 (W)	5.50mm Max.	
厚度(T)	2.50mm Max.	
导线间距(F)	5.00mm ±1.00mm	
导线直径(d)	0.50mm +0.10, -0.03mm	

电气特性		
电容	100pF ±5%	
额定电压	50VDC	
耐电压	150VDC	
温度特性	COG (0±30ppm/° C)	
Q (Min.)	1000	
绝缘电阻 (Min.)	10000M Ω	

	其他	
₩ +ŵ	流体	
焊接方法	烙铁焊接	
导线长度/包装种类	7mm 散装	
AEC-Q200	YES	
包装个数	500pcs	

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.

RoHS Reach Halogen Free Pb Free



特性图表(这是参考数据,并不保证产品的特性。)

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.